



Nicht-invasive Feuchtemessgeräte

Die vielseitigen Messgeräte zur nicht-invasiven Feuchtemessung vermeiden Oberflächenbeschädigungen.

Modell M0297

▶ Bluetooth®-Sender mit MeterLink™

Drahtlose Übertragung der Material- und Luftfeuchtedaten an Bluetooth-Geräte

▶ 20-Punkt-Speicher

Speichern/Abrufen von 20 Messwerten pro Parameter: Materialfeuchte, relative Luftfeuchte, Lufttemperatur, g/kg, Taupunkt (DP) und Dampfdruck

▶ Externer Feuchtemessfühler (enthalten)

Für Messungen in schwer zugänglichen Bereichen

▶ Integriertes IR-Thermometer

Berührungslose Messung der Oberflächentemperatur



MO290-P MO290-HP MO290-EP MO290-EXT MO290-BP

Zubehör für M0265, M0290, M0295 und M0297

Externer Feuchtemessfühler

MO290-EP Externer Feuchtemessfühler mit 76-cm-Kabel
Enthält 4 Stifte (8,5 cm Stifflänge)

MO290-PINS-EP.. Ersatzstifte (20 Stifte, 8,5 cm Stifflänge) für MO290-EP Messfühler

MO290-EXT 30 cm Griffverlängerung (2 St.) für MO290-EP

Hammer-Feuchtemessfühler

MO290-EP Hammer-Feuchtemessfühler mit 76-cm-Kabel
Enthält 4 Stifte (4 cm Stifflänge)

MO290-PINS-HP Ersatzstifte (20 Stifte, 4 cm Stifflänge) für MO290-HP

Stift-Feuchtemessfühler

MO290-EP Stift-Feuchtemessfühler mit 76-cm-Kabel
Enthält 4 Stifte (1 cm Stifflänge)

MO220-PINS Ersatzstifte (50 Stifte, 1 cm Stifflänge) für MO290-P Messfühler

Fußleisten-Feuchtemessfühler

MO290-BP Fußleisten-Feuchtemessfühler (zwei feste Flachstifte mit 10,5 cm Stifflänge) mit 76-cm-Kabel



M0257 Nicht-invasives Materialfeuchtemessgerät

Materialschonende nicht-invasive Messung zur Überwachung des Feuchtegehalts in Holz und anderen Baustoffen

- Nicht-invasive Messtiefe von 20 mm bis 40 mm unter der Oberfläche
- Multifunktionales LCD-Dreifach-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Hochfrequenz-Messverfahren
- Automatischer Messwertspeicher
- Zwei einstellbare Alarmpegel mit akustischem Signal und optischer Anzeige ("RISK" oder "WET" blinkt)
- Automatische Kalibrierung (in trockener Luft) beim Einschalten des Messgeräts
- Batteriewarnanzeige
- Automatische Abschaltung
- Komplett mit drei AA-Batterien und Tasche



M0280 Nicht-invasives Materialfeuchtemessung

Nicht-invasive Messung des Feuchtegehalts bei Baustoffen und Holz

- Rasche Ermittlung des Materialfeuchtegehalts
- 10 Holztypen und Messbereiche wählbar
- LCD-Display zeigt den Feuchtegehalt des geprüften Holzes oder Materials (in %)
- Messtiefe bis 22 mm unter der Oberfläche
- Automatische interne Prüfung und Kalibrierung
- Elektromagnetisches Messverfahren
- Batteriewarnanzeige
- Komplett mit 9-V-Batterie und Tasche

Technische Daten

Modell	M0257	M0280
Nicht-inv. Feuchtemessung	0,0 bis 100,0 (relativ)	0 bis 99% (begrenzt durch Holzart)
Nicht-inv. Feuchtemessung (Fernmessfühler)	—	—
Relative Luftfeuchte	—	—
Temperatur (Luft)	—	—
Temperatur (IR)	—	—
Max. Auflösung	0,1	0,1%
Abmessungen/Gewicht	235 x 63 x 28 mm / 218 g	192 x 30 x 45 mm / 108 g
CE	Ja	Ja